

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PINTURA EN EXTERIORES LATEX O SIMILAR (DOS MANOS)
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PIN-005



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas, sobre las superficies de paredes externas, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se requiere:

LIJA

SELLADOR DE PAREDES BLANCO

SUPERLATEX ACRILICO BLANCO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Se emplearan solamente pinturas cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de fábrica el cual será requerido al momento de la ejecución.

Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes a los tipos de pintura a utilizar en la obra.

Para cada tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes externas, se verificara que el revoque se encuentre totalmente seco, se corregirán todas las irregularidades que pudiera presentar la superficie, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones.

Luego se corregirán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprimante o sellador de paredes blanco debidamente aplicado, el mismo que se dejará

secar completamente.

Una vez seca la mano de imprimante se aplicará la primera mano de pintura y cuando esta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado.

4. MEDICIÓN

La pintura exterior será medida por metro cuadrado (m²), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas, si correspondiera.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.