

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PINTADO DE LINEAS CANCHA VOLIBOL
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-PIN-017



1. DESCRIPCION

Este ítem contempla el pintado de las líneas de demarcación de la cancha de VOLIBOL reglamentario.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PINTURA DE DEMARCACION DE CALLES BLANCO
- TINER

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Pintura será de alta durabilidad a base de resinas acrílicas, de gran adherencia, de rápido secado, resistente a la intemperie y al desgaste, deberá cumplir la Norma Boliviana NB-1024

No se permitirá emplear pintura preparada en la obra.

No se admitirá pintado con gas natural o derivados del petróleo, a su vez se tendrá en cuenta que el operador deberá utilizar un barbijo adecuado al caso.

Para el tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previo al pintado deberá limpiarse la superficie, a fin que la misma no cuente con polvo, grasa u otros elementos que impidan la adecuada adherencia de la pintura a la superficie de la cancha.

Se realizará un trazo previo que demarque las líneas y la forma indicada en planos. Se preparará la pintura con el disolvente y en la proporción que recomiende el fabricante. Por ningún motivo se podrá exceder dicha relación. Posterior a esto se realizará el pintado en forma prolija donde las líneas serán de un grosor no menor a 5 cm. Una vez concluido se procederá a borrar las líneas de replanteo y las manchas que se pudieron haber presentado durante el trabajo. El color será de acuerdo a instrucción del supervisor, salvo otra indicación del supervisor o indicada en planos, la cancha de volibol tiene un área rectangular, de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, con una zona libre de obstáculos en todo su perímetro, de 2 metros de anchura si se juega en cancha cubierta, y de 3 metros si se juega en campo descubierto. En el caso de que el campo deportivo fuera utilizado para competencias de tipo internacional, existirá un mínimo de 5 metros desde el exterior de las líneas laterales y de 8 metros desde las líneas de fondo. Una línea central divide la cancha en dos partes iguales a 3 metros de esta línea se traza la línea de ataque, que delimita la zona ofensiva por excelencia. A 20 centímetros detrás de la línea de fondo se sitúa el área de saque. Al término del pintado, la cancha de volibol no debe presentar manchas de pintura en caso que existan el contratista debe eliminarlas para la aceptación del ítem.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (pieza), considerando que se pintara la cancha en las dimensiones indicadas y aprobadas por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.