

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PINTADO DE LINEAS CANCHA FUTBOL DE SALON
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-PIN-016



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al pintado de líneas de demarcación para una cancha de futbol de salón, de acuerdo a lo especificado en planos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- PINTURA DEPORTIVA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La pintura será de alta durabilidad, excelente resistencia a la abrasión, excelente cobertura y adherencia, deberá contar con certificación ISO 9001

No se permitirá emplear pintura preparada en la obra.

No se admitirá pintado con gas natural o derivados del petróleo.

Para el tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

Para la elección de colores, el Contratista presentará al Supervisor de Obra, con la debida anticipación, las muestras correspondientes de la pintura a utilizar en la obra, el color será de fábrica.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previo al pintado deberá limpiarse la superficie, a fin de que la misma no cuente con polvo, grasa, aceites u otros elementos que impidan la adecuada adherencia entre la pintura y la superficie de la cancha.

Es necesario que la superficie a pintar este bien seca y haya concluido el tiempo de endurecimiento del hormigón (28 días mínimo).

En caso de superficies muy lisas o bruñidas, el área de intervención se debe lijar hasta

lograr una cierta porosidad para una mejor adherencia de la pintura.

Para el pintado de la cancha se realizará un trazo previo que demarque las líneas y la forma indicada en planos.

Se preparará la pintura con el disolvente y en la proporción que recomiende el fabricante. Por ningún motivo se podrá exceder dicha relación.

Posterior a esto, se realizará el pintado en forma prolija, las líneas serán de un grosor no menor a 5 cm. Para su adecuado colocado se aplicará un mínimo de 3 manos de pintura.

Una vez concluido se procederá a borrar las líneas de replanteo y las manchas que se pudieron haber presentado durante el trabajo.

El color de la pintura será el definido en planos o el que instruya el supervisor.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: El personal del contratista que realice el trabajo deberá contar con los EPP's necesarios para el mismo.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (pieza), considerando que el contratista pintará la cancha en las dimensiones indicadas y aprobadas por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.