

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PINTURA PARA BASES DE HORMIGON
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-PIN-019



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al pintado de bases de hormigón con pintura sintética brillo, de acuerdo a lo indicado en planos y/o instruido por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- THINNER
- PINTURA SINTÉTICA BRILLO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista, a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- La pintura será a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos y/o inorgánicos y solventes seleccionados. El producto deberá brindar muy buena adherencia, elasticidad y poder cubritivo. Será de primera calidad y de marca industrial reconocida, además deberá suministrarse en el envase original de fábrica.
- No se permitirá emplear pintura preparada en la obra.
- El color de la pintura será el que se detalle en el proyecto o instruya y apruebe el Supervisor de Obra, siendo que el Contratista previamente deberá presentar muestras para consideración de Supervisión.
- El Contratista presentará, al Supervisor de Obra, una muestra de todos los materiales que se propone emplear, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de aplicar la pintura, todas las superficies deberán estar correctamente preparadas y limpias, de acuerdo a indicaciones del Supervisor de obra.

Para la preparación de las superficies a pintar se deberá seguir las siguientes

indicaciones:

Se lijará las superficies a pintar, para eliminar aceites, suciedad y crear porosidad, posteriormente, se las limpiará prolijamente, eliminando el polvo y toda partícula suelta.

En caso de tratarse de repintado, se deberá eliminar las capas de pintura suelta y mal adherida.

Finalmente, se procederá a la aplicación de una primera mano de pintura sintética brillo. Previo a su uso, se debe mezclar la pintura con el diluyente recomendado por el fabricante y en la proporción recomendada en la ficha técnica del producto.

Se aplicarán las capas o manos de pintura que sean necesarias para lograr un acabado ideal y homogéneo, de acuerdo a indicaciones del Supervisor de Obra. Debe tomarse en cuenta que se aplicará la siguiente mano una vez que la anterior ya esté totalmente seca.

SEGURIDAD OCUPACIONAL: El personal asignado a la ejecución de esta actividad debe contar con los EPP's de manera obligatoria. Todo el personal que no los use, será removido del trabajo.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m²) de área neta ejecutada correctamente por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.