

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: TOPE PARA PUERTA

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-ARQ-TOP-0270



1.- DESCRIPCIÓN

El ítem se refiere a la provisión y colocado de un tope para puerta, cromado, para ser instalado en el piso, con protección de hule para absorber impactos, que ayuda a prevenir daños en los muros, en los lugares determinados en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- TOPE DE PUERTA CROMADO

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El Contratista deberá suministrar todo el material, herramientas y equipo para la instalación de los topes de puerta.

El Contratista garantizará que los materiales suministrados serán nuevos, de óptima calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad y acogiéndose a las normas respectivas.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Previo al colocado del material, este debe ser aprobado por el Supervisor de Obra.

Para la colocación de los topes de puerta cromados se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan:

Una vez que se tenga el lugar exacto donde estará el tope, se debe realizar la perforación en el piso, del tamaño adecuado para el tornillo de encarne.

La superficie en piso donde se colocará y fijará el tope de puerta, debe ser limpiada antes de su fijación, removiendo cualquier elemento que provoque un colocado y fijación defectuosa.

Los topes de puerta serán colocados y fijados en los sectores que sean indicados por el Supervisor de Obra, con el tornillo de encarne.

El Supervisor deberá verificar que el terminado quede alineado y compacto en caso de detectar algún defecto o irregularidad, el Contratista será el único responsable de subsanar y corregir la observación a su entero costo.

4.- MEDICIÓN

El presente ítem se medirá por PIEZA (Pza.), correctamente instalada por el Contratista; verificada y aprobada por el Supervisor de Obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem de hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6.- DETALLE CONSTRUCTIVO



TOPE TIPO DOMO PARA PUERTA

ALTO: 2.5 cm

DIÁMETRO: 4.5 cm|